



# SPARKY

## ПЕРФОРАТОР ВР 750СЕ

### PROFESSIONAL



### НОВЫЙ

## Перфоратор „7 кг“ класса SDS-MAX



### Функциональность

- SDS-MAX система
- Два режима работы: ударное сверление и долбление
- Электроника поддержания постоянных оборотов независимо от нагрузки с обратной связью по скорости
- Электроника предварительной настройки частоты вращения
- „High Power“ режим для долбления в бетоне и камне
- Предохранительная муфта
- Полная виброизоляция, достигнута путем эластичного подвешивания „Моноблока“
- Индикатор износа щеток за 8ч. до окончательного износа
- Сигнализация перегрузки светодиодом
- Самовыключающиеся щетки
- Двойная изоляция



### Технические данные

Потребляемая мощность:	W	1350
Макс. диаметр сверла в бетоне:	mm	50
Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне:	mm	100
Скорость вращения:	min <sup>-1</sup>	120–250
Скорость вращения в режиме „High Power“:	min <sup>-1</sup>	280
Частота ударов:	min <sup>-1</sup>	1170–2435
Частота ударов в режиме „High Power“:	min <sup>-1</sup>	2800
Энергия удара:	J	4–8
Энергия удара в режиме „High Power“:	J	11
Максимальный крутящий момент:	Nm	130



Комплект поставки: Пластиковый кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, флакон смазки, салфетка.

### SPARKY GmbH

20, Leipziger Strasse  
10117 Berlin, Germany  
Tel.: +49 30 203916-0  
Fax: +49 30 203916-66  
E-mail: [powertools@sparkygroup.com](mailto:powertools@sparkygroup.com)