

# ETIMAT 10 3p+N C20



## Особливості

Артикул	002136717
Назва	ETIMAT 10 3p+N C20
Категорія	Автоматичний вимикач
Призначення	Автоматичний вимикач
Вимикаюча здатність (кА)	10
Характеристика спрацювання	C
Номінальний струм (А)	20
Номінальна напруга (В)	400
Кількість полюсів	3+N
Номінальна частота (Hz)	50/60
Стандарт	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Тип напруги	АС
Номінальна імпульсна напруга U <sub>imp</sub> (kV)	6
Клеми (mm <sup>2</sup> )	1-25
0	

Сторінка продукту 

## Інша документація



Каталог  
Сертифікат  
CE декларація

## ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов (общее)	4
Количество защищенных полюсов	3
Номинальный ток	20A
Номинальное рабочее напряжение	230/400V
Номинальная прочность изоляции	500V
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	15kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	15kA
Тип напряжения	Прочее
Частота	50...60Hz
Класс токоограничения	3
Отключение нейтрали	
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	3
Дополнительные аксессуары	
Ширина по количеству модулей	4
Глубина ниши для монтажа	68mm
Степень защиты (IP)	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25...55°C
Сечение многожильного провода	1...25mm <sup>2</sup>
Сечение одножильного провода	1...25mm <sup>2</sup>

## Креслення

