

Блок питания **BDF-500S** – один из 3х новейших блоков питания с фиксированными кабелями, что входят в серию **PROTON**. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12V на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии **PROTON** составляет >85% (сертификат **80 PLUS® BRONZE**), тем самым выполняются все требования стандарта **ENERGY STAR 5.0** и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.



ХАРАКТЕРИСТИКИ






Модель	Proton 500W
Код товара	BDF-500S
EAN код	4710713231269
Вес (без/с упаковкой)	1.55 кг / 1.90 кг
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	PS II
Эффективность работы	80 PLUS® BRONZE
PFC	Активный PFC (0,9)
Охлаждение	120мм тихий вентилятор
Размеры (ГхШхВ)	140 мм x 150 мм x 87 мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по-отдельности) OTP (Защита от перегрева) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

Выход постоянного тока

Серия 500W	Вход переменного тока	115-230V 50-60Hz 10A				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	18A	18A	41.68A	0.3A	2.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	90W		500W	3.6W	12.5W
		500W				

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN	1	450
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	450/150
	MOLEX	3	400/150/150
	SATA	6	2x 400/150/150

Сертификаты



* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.