Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды

AP9641

Обращайтесь за дополнительной информацией +0 800 211 722

- Состав: Датчик температуры, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Коммуникационные средства и средства администрирования

Аутентификация	Radius

Физические параметры

Максимальная высота	38MM, 3.8cm
Максимальная ширина	121MM, 12.1cm
Максимальная глубина	114MM, 0.0cm
Масса нетто	0.09КГ
Масса брутто	0.34КГ
Высота транспортной упаковки	51MM, 5.1cm
Ширина транспортной упаковки	235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки	159MM, 15.9cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0 - 3048метры
Температура хранения	-5 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения	0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, EN 55022 класс A, EN 55024, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, VCCI класс A

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.