

PHILIPS



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: 910500454803
код: 24104200

Архитектурный Интерьер WL120V
LED12S/840 PSR МДУ GR

Покупка от Electric Automation Network



Технические характеристики

Общая информация

Количество источников света	1 [1 pc]
Код лампового семейства	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	No [-]
Распределение света светильника	180°
Аварийное освещение	No [-]
Встроенное управление	MDU [Movement detection unit]
Интерфейс управления	-
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с

Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	15
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	WL120V [CoreLine Wall-mounted]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	22 A
Время пуска	0.32 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.95

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Композитные материалы
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Polyamide
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая высота	120 mm
Общий диаметр	344 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1200 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	67 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Начальная входная мощность	18 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	15000 h

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	0 to +25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	20% (depends on dimmer, ELV)
Подходит для случайного переключения	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Данные об изделии

Полный код продукта	871869624104200
Название продукта для заказа	WL120V LED12S/840 PSR MDU GR
EAN/UPC — продукт	8718696241042
Код заказа	24104200
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500454803
Вес нетто (шт.)	1.750 kg